

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

FROSTVÆSKE EV

FERDIGBLANDET 50%, -37°C

AdProLine® Frostvæske EV Ferdigblandet er en spesielt utviklet kjølevæske med redusert konduktivitet for indirekte kjøling av batteripakker i elbiler. Forhindrer frysing og inneholder en inhibitorpakke som gir langvarig allroundbeskyttelse mot korrosjon. Takket være den unike kombinasjonen av inhibitorer og stabilisatorer sikrer Frostvæske EV Ferdigblandet lav og stabil elektrisk ledningsevne over lang tid i kjølesystemet. Frostvæske EV Ferdigblandet gir effektiv frostbeskyttelse ned til -37°C.

Egenskaper

Frostvæske EV Ferdigblandet må ikke blandes med konvensjonelle kjølevæsker. Den er blandbar med andre lavkonduktive kjølevæsker basert på monoetylglykol med lignende konduktivitet. Produktet er klar til bruk, består av monoetylglykol og en inhibitorpakke basert på den velprøvde OAT-teknologien. Frostvæske EV Ferdigblandet skal ikke brukes i tradisjonelle kjølesystemer eller i brenselcelleapplikasjoner. Etylglykol er giftig og må ikke inntas. Den er biologisk nedbrytbar og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggenes nedbrytningsstadier.

Spesifikasjon

Anbefales til bl.a. følgende kjøretøy og spesifikasjoner: DDelta Cosworth, Hyundai 00232-19091, Hyundai 07100J2A20EU, Hyundai BSC-1, Hyundai BSC-2, Kia UM020-CH237, Kia 07100J2A20EU, Kia BSC-1, Kia BSC-2. Tata Harrier EV. Anbefales til følgende standarder: ASTM D8566.

Lagring

Arom-dekor anbefaler rutinemessig måling av væskens pH og konduktivitet før påfylling, noe som er spesielt viktig dersom varen har vært lagret i mer enn ett år. Oppbevares ved maksimalt 30°C og ikke i direkte sollys. Lagring i direkte sollys og ved høye temperaturer kan forringe kjølevæskens egenskaper. Skal ikke oppbevares i transparente (gjennomsiktige) emballasjer.

Håndteringsinstruksjoner

Før (på)fylling anbefales skylling av systemet med Frostvæske EV Ferdigblandet eller avionisert vann med konduktivitet under 100 µS/cm. Etter skylling må systemet tømmes for all væske.

Tekniske data

Farge	lys blå
Kokepunkt	111°C
Frysepunkt	-37°C
Konduktivitet (25°C)	<100 µS/cm
Tetthet	1,07
pH	8,2



Art.nr.	Forp.	Str.	Forp.	Pall
376005	Kanne	5 l	3 str/frp	108 stk/pall
376025	Kanne	25 l	–	24 stk/pall
376210	Fat	210 l	–	–

Arom-dekor Kemi AS

Hafstadvegen 23-25
6800 Førde
Norge

Phone +47 96 90 13 10
post@aromdekor.no
www.aromdekor.no

