

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

FROSTVÆSKE 774F RØD NG

AdProLine® Frostvæske 774F Rød NG er en moderne høykvalitets frostvæske med lang levetid. Nyutviklet og formulert for å møte de stadig høyere kravene som stilles av ledende kjøretøy- og motorprodusenter. Spesielt designet for bruk i moderne forbrenningsmotorer, hybridbiler og for indirekte kjølesystemer i elektriske biler. Beskytter mot korrosjon, frysing, koking og hindrer dannelse av kavitasjon. AdProLine® Frostvæske 774F Rød NG er kompatibel med de fleste andre kjølevæsker basert på etylenglykol

Egenskaper

AdProLine® Frostvæske 774F Rød NG består av monoetylenglykol og en nyutviklet inhibitorpakke basert på OAT-teknologi som gir utmerket korrosjonsbeskyttelse for dem de fleste metaller inkludert aluminium. Inneholder ikke 2-EHA, amin, borat, nitratt eller silikat. Sjekk frysepunktet på frostvæsken hver høst og fyll på om nødvendig. Etylenglykol er giftig og må ikke fortæres. Det er biologisk nedbrytbart og utslipp av mindre mengder gir ikke forstyrrelser i renseanleggenes dekomponeringstrinn.

Spesifikasjon

Anbefales til f.eks. følgende kjøretøy/spesifikasjoner: Cummins 14439, Jaguar STJLR 651.5003, MAN Typ 324 SNF, Mercedes-Benz 325.3, VW TL-774 D/F. Anbefales til bl.a. følgende standarder: Afnor NF R 15601, ASTM D3306-20, ASTM D4340, BS6580.2010, JIS K2234-220618.

Tekniske data

Farge	Rød
Kokepunkt	>160°C
Flammepunkt	>115°C
Tetthet	1,12
pH (50 vol%)	8,5 (20°C)

Pakking

Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
349001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
349004	Dunk	4 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
349025	Dunk	25 l	–	24 stk./pall
349210	Fat	210 l	–	–
349100	IBC	1000 l	–	–



Blandingsforhold

AdProLine® Frostvæske 774F Rød blandes med vann og gir følgende beskyttelse mot frost. For full god rustbeskyttelse anbefales innblanding av minst 35% Frostvæske 774F Rød NG.

Prosent	Temp
50% Frostvæske	-40°C
35% Frostvæske	-23°C