

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

FROSTVÆSKE HD OEM ORANSJE

AdProLine® frostvæske HD OEM Oransje er en nyutviklet høykvalitets frostvæske med lang levetid. Spesialdesignet for å tåle de mest ekstreme motorforhold i både personbiler og tyngre kjøretøy. Beskytter mot korrosjon, frysing, koking og motvirker forekomst av kavitasjon. AdProLine® Frostvæske HD OEM Oransje er kompatibel med de fleste andre kjølevæsker basert på etylenglykol.

Egenskaper

AdProLine® Frostvæske HD OEM Oransje består av monoetylenglykol og en inhibitorpakke basert på OAT-teknologi. Inneholder tilsetningsstoffer for å nøytralisere negative effekter fra flussrester. Gir utmerket korrosjonsbeskyttelse for de fleste metaller inkludert aluminium. Inneholder ikke nitritt, borat eller 2-EHA. Sjekk frysepunktet til frostvæsken hver høst og fyll på om nødvendig. Etylenglykol er giftig og må ikke konsumeres. Det er biologisk nedbrytbart og frigjør små mengder som ikke forårsaker forstyrrelser i nedbrytningstrinnene til renseanleggene.

Spesifikasjoner

Møter, eller anbefales til bl.a følgende kjøretøy/spesifikasjoner: Claas, DAF, Jaguar STJLR.03.5212, Land Rover.03.5212, Renault Trucks VCS-2, Perkins, Voith, Volvo Bus VCS-2, Volvo Construction VCS-2, Volvo Penta VCS-2, Volvo Trucks VCS-2. Case New Holland MAT 3724. **Møter bl.a. følgende standarder:** ASTM D3306-20, ASTM D 6210-17, JIS K2234-2018.

Pakking

Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
345001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
345004	Kanne	4 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
345025	Kanne	25 l	–	24 stk./pall
345210	Fat	210 l	–	–
345100	IBC	1000 l	–	–



Blandingsforhold

AdProLine® Frostvæske HD OEM Oransje blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse. For komplett rustbeskyttelse, anbefales en innblanding av minst 35% AdProLine® Frostvæske HD OEM.

Prosent	Temp
50% Frostvæske	-40°C
40% Frostvæske	-27°C
33% Frostvæske	-20°C

Tekniske data

Farge	Oransje
Kokepunkt	>160°C
Flammepunkt	>115°C
Tetthet	1,12

Arom-dekor Kemi AS

Hafstadvegen 23-25
6800 Førde
Norge

Phone +47 96 90 13 10
post@aromdekor.no
www.aromdekor.no

