

Metal Giant 15W-40 Multi

Description

Stirlings Metal Giant 15W-40 Multi. En dieselmotorolje, formulert med løsemiddelraffinererte baseoljer og et godt balansert utvalg av tilsetningsstoffer. Denne motoroljen har følgende egenskaper:

- et meget kraftig rengjøringsmiddel forhindrer avleiringer i motoren
- en veldig sterk spredning som forhindrer nedbør og slam
- en kraftig aktivitet mot korrosjon og skum
- en høy og stabil viskositetsindeks
- en kraftig aktivitet mot slitasje som resulterer i sterkt redusert slitasje på stempelringer og sylinderforinger.

Application

Dette motorsmøremiddelet kan brukes på dieselmotorer (normalt eller turbo-aspirerte) selv under tøffe driftsforhold og hele året. Denne motoroljen har et spesielt additivsystem og kan derfor brukes når drivstoff med relativt høyt svovelinnhold er involvert. Dette produktet er egnet for bruk i Euro 4 og Euro 5 motorer.

Specifications

ACEA E7
API CI-4 / SL
DTFR 15B110 (228.3)
Mack EO-N, Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Allison C3, CAT TO-2
ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Typicals

Density at 15 °C, kg/l	0,875
Viscosity -20 °C, mPa.s	6300
Viscosity 40 °C, mm ² /s	115,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	15,10
Viscosity Index	136
Flash Point COC, °C	230
Pour Point, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulphate Ash, %	1,43