

Metal Giant 10W-40 UHPD

Description

Stirlings Metal Giant 10W-40 UHPD. Denne Heavy Duty-motoroljen er formulert med unike lav SAPS høyytelses-additiver i kombinasjon med spesielle utvalgte baseoljer. Denne multigrade motoroljen oppfyller de nyeste kravene til OEM-er for bruk i høyhastighets firetakts dieselmotorer av de nyeste modellene og har følgende egenskaper:

- oppfyller eller overgår kravet til dagens lave utslippsstandarder
- en utmerket kaldstartegenskaper
- en meget god skjærstabilitet
- en forbedret oksidasjonsmotstand
- en meget sterk spredning, derfor er avleiringene og slammet begrenset til et minimum
- utmerkede egenskaper mot slitasje, korrosjon og skum

Application

Denne kraftige motoroljen er egnet for bruk både på vei og terreng. Denne motoroljen bidrar til lavt eksosutslipp og partikkelnivåer, noe som i stor grad fordeler levetiden til utslippskontrollsystemer. Ved å oppfylle kravene til OEM-er i Europa og Nord-Amerika har dette produktet et bredt utvalg av bruksmuligheter. Dette produktet kan brukes i Euro 5- og Euro 6-motorer med SCR-eksosgasssystem og i Euro 3- og Euro 4-motorer, når det er angitt av produsenten.

Specifications

ACEA E7, E9, E11
API CK-4 / SN
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100
Ford WSS M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3775
MB 228.31 / MTU Type 2.1

Typicals

Density at 15 °C, kg/l	0,866
Viscosity -25 °C, mPa.s	6260
Viscosity 40 °C, mm ² /s	102,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	14,90
Viscosity Index	152
Flash Point COC, °C	226
Pour Point, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	9,7
Sulphate Ash, %	0,99