

## ATF VI MULTI

### Description

Stirlings ATF VI MULTI, En meget høygradert automatgirrolje basert på spesielle utvalgte syntetiske baseoljer, med høy viskositetsindeks og en rekke utvalgte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- en meget sterk spredning, derfor er slam begrenset til et minimum
- et veldig lavt flytepunkt
- meget god stabilitet mot oksidasjon og termiske egenskaper
- en positiv aktivitet mot slitasje, korrosjon og skum
- spesifikke friksjonsegenskaper
- en perfekt kompatibilitet med tetninger og ikke-ferrometaller
- rød farget.

### Application

Denne væsken kan brukes til automatiske girkasser (inkludert hybrid), drivlinjer for elektriske kjøretøy (EV), servostyringsenheter, dreiemomentomformere og annet utstyr, for hvilke det kreves en ATF, som overstiger ATF Dexron III og II. Dens spesielle sammensetning gir lengre levetid for denne væsken sammenlignet med eldre Dexron-typer. Denne ATF-en for flere kjøretøy oppfyller maskinvarebeskyttelsen til de spesifiserte væskene med lav viskositet, som AW-2. Dette produktet kan ikke brukes i DCT-er og CVT-er eller når en olje med Ford Type F/G-spesifikasjoner anbefales.

### Specifications

Performance level:  
Aisin Warner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)/AW-1/AW-2  
Allison C3/C4 / TES-389/468  
BMW ATF 2/3+/6/7 / 7045E/8072B/LA2634/LT71141  
Cat TO-2, Chrysler ATF+/-2/+3  
DTFR 13C100/120/140/150/170/38B100  
Ford Mercon/LV/M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A/938-A  
Fiat 9.55550-AV5/AV6  
GM Dexron VI/II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH / TASA  
Honda ATF 3.0/3.1/DW-1/Z1(except in CVT)  
Hyundai/Kia SP-IV RR/M / JWS 3314/9638  
Mazda M-III/A7  
MB 236.1/2/3/236.5/236.7/236.8/236.9/236.41  
Mitsubishi SP-II/SP-III/SP-IV/J2/J3/PA/MA1  
Nissan Matic C/D/J/K/P/S/W  
Porsche 3403-M115/T-IV, PSA B71 2340  
Subaru ATF 5AT/HP, Suzuki ATF 3314/3317  
Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS  
Tesla Model S/3/X  
Voith 55.6335.xx (G607), Volvo 97335/97340/1161540  
VW G 052 025 / 052 055 / 052 162 / 052 990  
VW G 053 001 / 053 025 / 055 005 / 055 025  
VW G 055 162 / 055 540 / 060 162  
ZF 3-/4-/6-/8-/9-speed / TE-ML 05L/09/11A/B/21L

### Typicals

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Density at 15 °C, kg/l               | 0,845 |
| Viscosity 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 29,60 |
| Viscosity 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 5,90  |
| Viscosity Index                      | 149   |
| Flash Point COC, °C                  | 212   |
| Pour Point, °C                       | -48   |