

Metal Giant 5W-30 UHPD

Description

Metal Giant 5w-30 UHPD . En drivstoffbesparende motorolje av topp kvalitet basert på den nyeste additivteknologien i kombinasjon med spesielt utvalgte syntetiske baseoljer. Denne motoroljen:

- hindrer avleiringer i motoren
- hindrer dannelse av sediment og slam
- forlenger levetiden til partikkelfilteret
- har meget sterke anti-korrosjon og anti-skummende egenskaper
- hindrer slitasje på stempelringer og sylindervegg
- reduserer drivstofforbruket
- bidrar til reduksjon i vedlikeholdskostnader.

Application

Denne lave SAPS-oljen er svært egnet for bruk i Euro 6- og offroad-EU Stage IV-motorer i kombinasjon med dieseldrivstoff med lavt svovelinhold, der spesifiserte spesifikasjoner kreves. Egnet for de tøffeste driftsforholdene i motorer med eller uten partikkelfilter og avgass etterbehandlingssystemer. Kan også brukes i Volvo 13L Euro 6 Step D-motorer der det er foreskrevet en olje med VDS-5-spesifikasjon.

Specifications

ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CK-4 / SN
Deutz DQC IV-18 LA
MAN M 3677, Mack EOS-4.5
DTFR 15C110 (228.51)
Renault VI RLD-3
Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5
DAF PSQL 2.1E LD
Cat ECF-3, Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222, DTFR 15C120 / 15C100
Ford WSS-M2C213-A, JASO DH-2
MAN M 3775 / M 3271-1 / M 3477
MB 228.51 / 228.52 / 228.31, MTU Type 3.1
DAF Extended Drain, Iveco 18-1804 TLS E9

Typicals

Density at 15 °C, kg/l	0,857
Viscosity -30 °C, mm ² /s	6120
Viscosity 40 °C, mm ² /s	75,10
Viscosity 100 °C, mm ² /s	12,00
Viscosity Index	156
Flash Point COC, °C	222
Pour Point, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	9,8
Sulphate Ash, %	0,97