

## Utto 10W-30

Description UTTO 10W-30 En universell hydraulikk- og transmisjonsolje av meget høy kvalitet formulert med høykvalitets baseoljer og utvalgte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- en høy og stabil viskositetsindeks
- et veldig lavt flytepunkt
- en meget god stabilitet mot oksidasjon
- høy termisk stabilitet
- gode ekstreme trykk- og antislitasjeegenskaper
- optimale friksjonsegenskaper og derfor anvendelig i systemer med "våte" bremses
- utmerket korrosjons- og skumhindrende egenskaper

Application Denne universelle traktortransmisjonsoljen (UTTO) av meget høy kvalitet er utviklet for tungt lastet hydraulikk og transmisjoner, med eller uten våte bremses, av landbruks- og veianleggsutstyr. Denne oljen kan også brukes i visse kontinuerlig variable transmisjoner (CVT) for landbruks- og veianleggsutstyr.

Specification Performance level:  
API GL-4  
Allison C4  
Cat TO-2  
Case MS 1210  
CNH MAT 3540 / 3525  
FNHA-2-C-200.00 / 201.00  
Ford M2C86-C / M2C134-D  
John Deere J20C/D  
Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145  
Valtra G2-08  
Volvo WB 101 (97303)  
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F

### Typicals

Density at 15 °C, kg/l	0,881
Viscosity 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	60,00
Viscosity 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,30
Viscosity Index	136
Flash Point COC, °C	215
Pour Point, °C	°C-45
Total Base Number, mgKOH/g	6,4
Sulphate Ash, %	1,49