

## Shifting 75W-140 LD

Description Shifting 75W-140 LD Dette giroljen er en universell helsyntetisk girolje basert på høykvalitets syntetiske basoljer og spesielle EP-tilsetninger for å oppnå følgende egenskaper:

- en utmerket motstand mot høy temperaturbelastning
- en meget sterk beskyttelse mot slitasje, korrosjon og skumming
- lavt frysepunkt
- svært spesielle egenskaper under ekstremt trykk
- allsidig anvendbar

Application Denne universale giroljen er utviklet for manuelle girkasser og hypoid-differensialer i personbiler, varebiler og tunge lastebiler. Denne såkalte "Total Drive Line"-oljen er et universelt produkt som kan brukes på mange områder.

Specifications Performance level:  
API GL-4/GL-5/MT-1  
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360  
Scania STO 1:0  
ZF TE-ML 05A/07A/12B/12N/16F/19C/21A

Typicals

Density at 15 °C, kg/l	0,874
Viscosity 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	188,00
Viscosity 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	25,80
Viscosity Index	171
Flash Point COC, °C	252
Pour Point, °C	-48