

Shifting Gear Oil 10W

Description Shifting Gear Oil 10W. En spesiell olje for hydraulikk- og transmisjonsutstyr formulert med løsningsmiddelforbedrede basisoljer og utvalgte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- lavt flytetall
- svært god motstand mot oksidasjon
- svært gode slitasjebeskyttende egenskaper, som gir lengre levetid for endelig drivverk
- spesifikke friksjonsegenskaper som gir optimal bruk av kraftoverføringsgirkasser
- kan brukes i systemer med "våte" bremseser
- utmerkede korrosjons- og skumdempende egenskaper

Application Denne oljen er spesielt utviklet for smøring av kraftgirkasser, differensialer, sluttdrifter og hydraulisk utstyr i jordflyttingsmaskiner, hvor det kreves en Caterpillar TO-4 eller Allison C4-væske.

Denne oljen kan ikke brukes i motorer.

Specifications API GL-4
Allison C4
Cat TO-4 / TO-2
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C
Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

Typicals

Density at 15 °C, kg/l	0,887
Viscosity -25 °C, mm ² /s	6600
Viscosity 40 °C, mm ² /s	40,50
Viscosity 100 °C, mm ² /s	6,48
Viscosity Index	111
Flash Point COC, °C	226
Pour Point, °C	-30
Sulphate Ash, %	1,32