

Shifting Gear Oil 30W

Description Shifting Gear Oil 30W. En spesiell olje for hydraulikk- og transmisjonsutstyr formulert med løsemiddelraffinerte baseoljer og utvalgte tilsetningsstoffer for å oppnå følgende egenskaper:

- lavt flytepunkt
- veldig god stabilitet mot oksidasjon
- svært gode slitasjehemmende egenskaper, som gir lengre levetid for endelig drivverk
- spesifikke friksjonsegenskaper, som gir optimal bruk av kraftskifteoverføringer
- kan brukes i systemer med "våte" bremseser
- utmerkede egenskaper mot korrosjon og skumdannelse

Application Denne oljen er spesielt utviklet for smøring av powershift-transmisjoner, differensialer, endegir og hydraulisk utstyr på anleggsmaskiner, der det kreves en Caterpillar TO-4 eller Allison C4-væske.

Denne oljen kan ikke brukes i motorer.

Specifications API GL-4
Allison C4
Cat TO-4 / TO-2
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C / 07D / 07F
Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

Typicals

Density at 15 °C, kg/l	0,888
Viscosity 40 °C, mm ² /s	95,60
Viscosity 100 °C, mm ² /s	11,00
Viscosity Index	100
Flash Point COC, °C	238
Pour Point, °C	-30
Sulphate Ash, %	1,32