



Mobilube™ 1 SHC 75W-90

Mobil Commercial-Vehicle-Lube , Norway

Helsyntetisk girolje

Produktbeskrivelse

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 er en syntetisk transmisjonsolje med enestående ytelse laget av syntetiske baseoljer og det nyeste innen tilsetninger. Denne oljen er laget for manuelle girkasser og bakaksler i tung drift hvor det er påkrevet med giroljer som har utmerkede lastbærende egenskaper. Den har også et bredt temperaturområde, og anbefales der det kan forekomme ekstreme trykk-og sjokkbelastninger. Mobilube 1 SHC 75W-90 har enestående oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitet, naturlig høy viskositetsindeks (VI), ekstremt lavt flytepunkt og enestående flyteevne ved lave temperaturer.

Teknologien bak Mobilube 1 SHC 75W-90 gir de enestående viskositets-/temperaturegenskapene som er nødvendig for å oppnå et bredt brukstemperaturområde. Den er også skjærstabil, og gir optimal beskyttelse mot termisk nedbryting og oksidasjon, slitasje og korrosjon, sammen med muligheten for økt driftstid og forbedret drivstofføkonomi. Ved å bruke unike syntetiske base oljer kunne oljen formuleres slik at den har høy naturlig VI uten bruk av viskositetsindeksforbedrere. Slik kan den gi sterkere oljefilm ved høyere temperaturer enn det som er mulig med mineraloljer. Den samme teknologien sikrer også effektiv smøring fordi oljen holder seg flytende i sterk kulde. Mobilube 1 SHC 75W-90 møter eller overgår kravene i serviceklassifiseringene API Service M-T1/GL-4/GL-5 for girolje.

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har økt yteevnen til tunge lastebiler og anleggsutstyr vesentlig når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet og funksjonalitet gjennom nyskapende drivlinjekonstruksjoner. Disse konstruksjonene har igjen endret og økt kravene til giroljene slik at de må gi økt ytelse samtidig som de må kunne gi økt produktivitet og reduserte driftskostnader. For sluttendring i tung drift må en rekke egenskaper balanseres for å gi økt levetid for gir og pakninger, jevn drift, økt drivstofføkonomi, og for å kunne tåle høyere dreiemoment over et vidt spekter av bruksområder. Slike egenskaper er kontrollert friksjon, slitasjebeskyttelse, termisk stabilitet, skjærstabilitet, beskyttelse mot rust og korrosjon samt beskyttelse av pakninger. Mobilube 1 SHC 75W-90 er laget for å gi eksepsjonell ytelse og de laveste driftskostnader når det gjelder smøremidler i moderne drivlinjer. De viktigste fordelene er:

Egenskaper	Fordeler og mulige gevinster
Meget god termisk stabilitet og motstandsevne mot oksidasjon ved høye temperaturer	Lang levetid for gir og lager grunnet minimale avsetninger Lang levetid for pakninger
Utmerket beskyttelse mot slitasje ved lav hastighet/høyt dreiemoment, avskalling og mot slitasje ved høy hastighet	Økt evne til å tåle høy belastning Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid for maskineriet
Utmerket skjærstabilitet	Slitasje forhindres ved at viskositet og oljefilmstyrke opprettholdes under krevende driftsforhold
Meget god beskyttelse mot sverting og korrosjon av kopper og kopplerlegeringer	Gir bedre synkronisering og lengre levetid for komponentene
Forbedrede friksjonsegenskaper	Mulighet for drivstofføkonomi og forbedret girsjalling
Særdeles god flyteevne ved lave temperaturer i forhold til mineraloljer	Redusert slitasje og lett oppstart selv under arktiske forhold
Vidt bruksområde	En olje for manuelle girkasser og bakaksler i tung drift
God beskyttelse mot skumming	Sikrer effektiv smøring ved at oljefilmstyrken opprettholdes
Forenelig med paknings- og tetningsmaterialer som brukes i bilindustrien	Minimal lekkasje og redusert forurensning utenfra

Bruksområde

Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

- Busser, vare- og lastebiler i både lett og tung drift samt personbiler
- Anleggsutstyr, også i bygningsindustrien og landbruket
- Transmisjoner og aksler, samt andre applikasjoner hvor det anbefales å bruke milde smøremidler som tåler ekstremt trykk og møter serviceklassifiseringene API GL-4, GL-5 eller MT-1.

- Ikke egnet til automatgir, halvautomatkasser og manuelle girkasser hvor det er anbefalt motorolje eller automatgirolje
- Applikasjoner hvor det kreves utvidede serviceintervaller og garantier

Spesifikasjoner og godkjenninger

MOBILUBE 1 SHC 75W-90 møter eller overgår følgende industri- og produsentspesifikasjoner:

Scania STO 2:0 A FS

Dette produktet har følgende godkjenninger:

AVTODISEL (YaMZ) Gearboxes

MAN 341 Typ Z2

MAN 342 Typ S1

MB-godkjenning 235.8

SAE J2360

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16F

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

Mack GO-J

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 21A

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API GL-4

MAN 341 type E3

ZF TE-ML 08

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-5

API MT-1

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

R. Bosch AS TE-ML 08

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 07A

Scania STO 1:1 G

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 75W-90
Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052	0,87
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	202
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	15,1
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	102
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-54
Viskositetsindeks, ASTM D2270	156

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2022

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil





© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved