Mobil

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Førsteklasses halvsyntetisk motorolje for personbiler

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 2000 motoroljer er førsteklasses motoroljer som er utviklet for å gi veldig god beskyttelse.

Mobil Super™ 2000 X1 10W-40 er skapt for bykjøring med både bensin- og dieselkjøretøy. Den er egnet for personbiler, lette nyttekjøretøy og varebiler over et stort temperaturområde. Oljen gir god slitasjebeskyttelse og sørger for en ren motor, noe som bidrar til å forlenge motorens levetid.

Egenskaper og fordeler

Mobil Super™ 2000 x1 10W-40 gir:

• Effektiv forebygging av slam

• God motorrenhet

• Kraftig slitasjebeskyttelse

• Beskyttelse ved høye temperaturer

Bruksområder

Produktene i Mobil Super™ 2000-serien er satt sammen for å gi en større grad av trygghet enn konvensjonelle oljer. Mobil Super 2000™ x1 10W-40 anbefales for:

• Eldre motorteknologier

• Bensin- og dieselmotorer uten dieselpartikkelfiltre (DPF)

• Personbiler, SUV-er, lette nyttekjøretøy og varebiler

• Kjøring på motorvei og køkjøring i byen

• Normale, til av og til svært vanskelige kjøreforhold

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for kjøretøyet ditt.

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:
VW 501 01
VW 505 00

Dette produktet anbefales for bruksområder som krever:
ACEA A3/B
API CF
MB 229.1

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
API SN

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
API SN PLUS
API SP
API SQ

Typiske produktdata

Egenskap	
Klasse	SAE 10W-40
Tetthet ved 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,865
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445	14,7
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445	102
Viskositetsindeks, ASTM D2270	150
Stivnepunkt, °C, ASTM D97	-33

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2025
Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved